

## 分部分项工程项目清单计量表

工程名称：公共建筑工程

第 1 页 共  
6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:土方综合 2. 开挖方式:人工开挖 3. 挖土深度:2m以内 4. 场内运距:投标人自行考虑	m3	100.7
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:土方综合 2. 开挖方式:人工开挖 3. 挖土深度:2m以内 4. 场内运距:投标人自行考虑	m3	156.46
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:满足设计及规范要求 2. 填方材料品种:土方综合 3. 填方粒径要求:满足设计及规范要求 4. 填方来源、运距:为开挖土石方、运距投标人自行考虑	m3	131.93
4	010401001001	砖基础	1. 基础类型:砖基础 2. 砖品种、规格、强度等级:MU10页岩标准砖、240*115*53mm 3. 砂浆强度等级:M5水泥砂浆 4. 防潮层材料种类:20厚1:2水泥砂浆防潮层	m3	9.13
5	010401003001	实心砖墙 3.6m以下	1. 墙体类型:内外墙 2. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩实心砖墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 4. 墙厚:240mm	m3	49.16
6	010401003002	实心砖墙 3.6m以上	1. 墙体类型:内外墙 2. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩实心砖墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 4. 墙厚:240mm	m3	2.56

工程名称：公共建筑工程

第 2 页 共  
6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量
7	010401003003	实心砖墙	1. 墙体类型:内外墙 2. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩实心砖墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 4. 墙厚:240mm	m3	22.92
8	010401014001	砖地沟、明沟	1. 砖品种、规格、强度等级:240*115*53mm页岩标准砖 2. 沟截面尺寸:内空260*400mm 3. 垫层材料种类、厚度:100mm厚C15混凝土(原槽浇筑) 4. 混凝土种类:自拌混凝土 5. 砂浆强度等级:M5水泥砂浆 6. 沟内壁抹灰:20厚1:2.5水泥砂浆 7. 沟盖板:120mm厚C25预制盖板 8. 盖板钢筋:HPB300 Φ10单层双向 9. 做法:详西南18J812-4-2b	m	96.2
9	010501001001	基础垫层	1. 部位:基础垫层 2. 混凝土种类:自拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C15	m3	13.76
10	010501001002	地面垫层	1. 混凝土种类:自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 做法:详西南11J312-11-3118Da1	m3	30.48
11	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	47.11

12	010502001001	矩形柱 C30	1. 混凝土种类 : 自拌混凝土 2. 混凝土强度等级 : C30	m3	15
----	--------------	---------	--------------------------------------	----	----

工程名称：公共建筑工程

第 3 页 共  
6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量
13	010502001002	矩形柱 C30	1. 混凝土种类 : 自拌混凝土 2. 混凝土强度等级 : C30	m3	11.01
14	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类 : 自拌混凝土 2. 混凝土强度等级 : C30	m3	6.52
15	010503005001	过梁	1. 混凝土种类 : 自拌混凝土 2. 混凝土强度等级 : C25	m3	1.68
16	010504001001	直形墙 C30	1. 部位 : 屋面女儿墙 2. 混凝土种类 : 自拌混凝土 3. 墙厚 : 详设计 4. 混凝土强度等级 : C30	m3	10.94
17	010505001003	有梁板	1. 混凝土种类 : 自拌混凝土 2. 混凝土强度等级 : C30	m3	79.93
18	010505008001	悬挑板	1. 混凝土种类 : 自拌混凝土 2. 混凝土强度等级 : C30	m3	2.92
19	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类 : 自拌混凝土 2. 混凝土强度等级 : C30 3. 折算厚度 : 详设计	m2	23.32
20	010507001001	散水	1. 垫层材料种类、厚度、混凝土强度等级 : 100厚C20混凝土 2. 面层厚度、混凝土强度等级 : 80厚C20混凝土提浆抹面 3. 混凝土种类 : 自拌混凝土 4. 变形缝填塞材料种类 : 详设计 5. 做法 : 详西南18J812-8-B	m2	141.64

工程名称：公共建筑工程

第 4 页 共  
6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量
21	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格 : 0.9mm的12.5X12.5镀锌钢丝网 2. 加固方式 : 详设计	m2	85.47
22	010802001001	成品铝合金平开门	1. 门代号及洞口尺寸 : 详设计 2. 门框或扇外围尺寸 : 详设计 3. 门框、扇材质 : 铝合金 4. 玻璃品种、厚度 : 满足设计及施工规范要求 5. 五金件 : 含全部五金件 6. 塞缝要求 : 满足设计及施工规范要求	m2	5.67
23	010803001001	金属卷帘(闸)门	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸 : M3030、3000*3000mm 2. 门材质 : 不锈钢 3. 五金件 : 含全部五金件 [工作内容] 1. 门运输、安装 2. 启动装置、活动小门、五金安装	m2	36
24	010807001001	铝合金窗	1. 窗代号及洞口尺寸 : 详设计 2. 框、扇材质 : 铝合金 3. 玻璃品种、厚度 : 6+9A+6钢化玻璃 4. 五金件 : 含全部五金件 5. 塞缝要求 : 满足设计及施工规范要求	m2	2.7

25	010902001001	屋面卷材防水	1. 部位:屋面 2. 卷材品种、规格、厚度:3mm自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎) 3. 防水层数:1层 4. 防水层做法:详设计	m2	305.95
----	--------------	--------	---	----	--------

工程名称: 公共建筑工程

第 5 页 共  
6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量
26	010902003001	屋面刚性层	1. 刚性层厚度 :40mm 2. 混凝土种类 : 自拌混凝土+4%防水剂 3. 混凝土强度等级 :C20 4. 钢筋规格、型号:HPB300钢筋双层双向Φ6@200	m2	282.13
27	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1. 部位:屋面 2. 防水膜品种、涂膜厚度:聚氨酯防水涂料 3. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 4. 反边高度:250mm	m2	305.95
28	011003001001	隔离层	1. 隔离层部位:屋面 2. 隔离层材料品种:10mm厚水泥砂浆	m2	282.13
29	011101002001	现浇水磨石楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平 2. 面层厚度、水泥石子浆配合比:15厚水泥白石子浆1:2 3. 嵌条材料种类、规格:玻璃嵌条 4. 石子种类、规格、颜色:详设计 5. 磨光、酸洗、打蜡要求:表面草酸处理厚打蜡上光 6. 做法:详西南11J312-11-3118Da1、L1	m2	412.52
30	011101006001	平面砂浆找平层	1. 部位:屋面 2. 找平层厚度:20mm 3. 砂浆种类及配合比:1:3水泥砂浆	m2	282.13
31	011201001001	外墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙面 2. 底层厚度、砂浆配合比:14mm厚M15抹灰砂浆打底及找平,二遍成活(砼面基层拉毛或刮水泥浆软糙) 3. 面层厚度、砂浆配合比:6mm厚M15抹灰砂浆罩面,随抹贴耐碱玻纤网格布(容重160g/m2)	m2	449.6

工程名称: 公共建筑工程

第 6 页 共  
6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量
32	011201001002	内墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙面 2. 底层厚度、砂浆配合比:7厚1:3水泥砂浆打底扫毛, 6厚1:3水泥砂浆垫层找平 3. 面层厚度、砂浆配合比:5厚1:2.5水泥砂浆罩面磨光	m2	464.87
33	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:外墙面 2. 腻子种类:耐水腻子 3. 刮腻子要求:2mm厚 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙涂料2遍	m2	449.6
34	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 喷刷涂料部位:内墙面 3. 腻子种类:普通腻子 4. 刮腻子要求:2mm厚 5. 涂料品种、喷刷遍数:内墙涂料2遍	m2	464.87

35	011407002001	天棚喷刷涂料	<p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 基层类型:一般抹灰面</li> <li>2. 喷刷涂料部位:楼梯</li> <li>3. 腻子种类:一般腻子</li> <li>4. 刮腻子要求:二遍</li> <li>5. 涂料品种、喷刷遍数:详设计</li> </ol> <p>[工作内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 基层清理</li> <li>2. 刮腻子</li> <li>3. 刷、喷涂料</li> </ol>	m <sup>2</sup>	24.41
36	011503001001	楼梯栏杆	<p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 扶手材料种类、规格:成品金属栏杆</li> </ol> <p>[工作内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 制作</li> <li>2. 运输</li> <li>3. 安装</li> <li>4. 刷防护材料</li> </ol>	m	9.51